

# PicoFB3-S 68



## Beschusshemmende Tür

Türdicke	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ca. 68 mm</li></ul>
Flügelanzahl	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1-flügelig (FLG-I)</li></ul>
Rahmen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Massivholzeinleimer/Rahmenholz mit 3-seitiger Verstärkung für erhöhte Stabilität</li></ul>
Einlage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verbundeinlage</li></ul>
Deckplatte	<ul style="list-style-type: none"><li>• HDF nach DIN EN 622, Dicke ca. 4 mm mit Stahlplatten</li></ul>
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"><li>• HPL-Schichtstoff, ca. 0,8 mm (Hersteller Formica, Resopal, Duropal) alternativ in 1,2 mm je nach Verfügbarkeit</li><li>• Deckend lackiert nach RAL / NCS</li><li>• Streichfähig grundiert für bauseitig deckenden Anstrich</li></ul>
Kantenausbildung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stumpf mit Zusatzfalz 15 x 20 mm</li><li>• Einfachfalz ausfliegend</li></ul>
Türkante	<ul style="list-style-type: none"><li>• Massivholzeinleimer mit transparenter Kantenlackierung</li><li>• Massivholzeinleimer mit farblicher Kantenlackierung nach RAL / NCS</li></ul>
Türaufbau	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verleimung nach DIN EN 204 - D3</li></ul>
Flächengewicht	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ca. 67,0 kg/m<sup>2</sup></li></ul>
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Türblattbreite von 610 - 1280 mm</li><li>• Türblatthöhe von 1850 - 2565 mm</li></ul>
Schloss	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mehrfachverriegelung, Dornmaß 65 mm</li><li>• Objektschloss Klasse 5, Dornmaß 65 mm</li></ul>
Bänder	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2x VX 160 3D mit Stiftsicherung</li></ul>
Bandseitensicherung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wahlweise möglich</li></ul>
Schallschutz	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lieferbar in Schallschutzklasse I bis III</li></ul>
Klima- Beanspruchung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klima B nach EN 1121 (Vergleich zur RAL = Klimaklasse 2)</li><li>• Optional Klima C nach EN 1121 (Vergleich zur RAL = Klimaklasse 3)</li></ul>
Mechanische Beanspruchung:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klasse 3 nach EN 1192 (Vergleich zur RAL = Klasse S)</li><li>• Klasse 4 nach EN 1192 (Vergleich zur RAL = Klasse E)</li></ul>
Sonderleistungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Edelstahlschonblech</li><li>• Weitere Zusatzfunktionen/Anforderungen auf Anfrage möglich</li><li>• Feuchtraumschutz – Türblattunterkante versiegelt mit 'ECO-Sealing'</li></ul>
Umwelt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optional lieferbar mit FSC-Nachweis 'Zertifikat Nr. SKH-COC-000015'</li></ul>

