

PicoFB4-NS 85



Beschusshemmende Tür

Türdicke	<ul style="list-style-type: none">• Ca. 48 mm mit Aufdoppelung (37 mm) auf Bandgegenseite
Flügelanzahl	<ul style="list-style-type: none">• 1-flügelig (FLG-I)
Rahmen	<ul style="list-style-type: none">• Massivholzeinleimer/Rahmenholz mit 3-seitiger Verstärkung für erhöhte Stabilität
Einlage	<ul style="list-style-type: none">• Verbundeinlage
Deckplatte	<ul style="list-style-type: none">• HDF nach DIN EN 622, Dicke ca. 3 mm. Vorsatzschale aus Kunstharzpressholz, beidseitig mit HPL belegt
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none">• HPL-Schichtstoff, ca. 0,8 mm (Hersteller Formica, Resopal, Duropal) alternativ in 1,2 mm je nach Verfügbarkeit• Deckend lackiert nach RAL / NCS• Streichfähig grundiert für bauseitig deckenden Anstrich
Kantenausbildung	<ul style="list-style-type: none">• Einfachfalz ausfliegend
Türkante	<ul style="list-style-type: none">• Massivholzeinleimer mit transparenter Kantenlackierung• Massivholzeinleimer mit farblicher Kantenlackierung nach RAL / NCS
Türaufbau	<ul style="list-style-type: none">• Verleimung nach DIN EN 204 - D3
Flächengewicht	<ul style="list-style-type: none">• Ca. 76,0 kg/m²
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none">• Türblattbreite von 610 - 1235 mm• Türblatthöhe von 1850 - 2485 mm
Schloss	<ul style="list-style-type: none">• Mehrfachverriegelung, Dornmaß 65 mm• Objektschloss Klasse 5, Dornmaß 65 mm
Bänder	<ul style="list-style-type: none">• 3x VX 160 3D mit Stiftsicherung
Bandseitensicherung	<ul style="list-style-type: none">• Wahlweise möglich
Schallschutz	<ul style="list-style-type: none">• Lieferbar in Schallschutzklasse I bis III
Klima- Beanspruchung	<ul style="list-style-type: none">• Klima B nach EN 1121 (Vergleich zur RAL = Klimaklasse 2)• Optional Klima C nach EN 1121 (Vergleich zur RAL = Klimaklasse 3)
Mechanische Beanspruchung:	<ul style="list-style-type: none">• Klasse 3 nach EN 1192 (Vergleich zur RAL = Klasse S)• Klasse 4 nach EN 1192 (Vergleich zur RAL = Klasse E)
Sonderleistungen	<ul style="list-style-type: none">• Edelstahlschonblech• Weitere Zusatzfunktionen/Anforderungen auf Anfrage möglich• Feuchtraumschutz – Türblattunterkante versiegelt mit 'ECO-Sealing'
Umwelt	<ul style="list-style-type: none">• Optional lieferbar mit FSC-Nachweis 'Zertifikat Nr. SKH-COC-000015'

