

PicoRC2 58



Einbruchhemmende Tür

Türdicke	<ul style="list-style-type: none">• Ca. 58 mm
Angriffseite	<ul style="list-style-type: none">• Bandgegenseite / Bandseite
Flügelanzahl	<ul style="list-style-type: none">• 1-flügelig (FLG-I) / 2-flügelig (FLG-II)
Rahmen	<ul style="list-style-type: none">• Massivholzeinleimer/Rahmenholz mit 3-seitiger Verstärkung für erhöhte Stabilität
Einlage	<ul style="list-style-type: none">• Vollspan (wahlweise Mehrfachmittellage) in Kombination mit Panikfunktion 'spezielle Schutzeinlage'
Deckplatte	<ul style="list-style-type: none">• HDF nach DIN EN 622, Dicke ca. 4 mm• HDF mit Alu-Zwischenschicht bei klimatischer Beanspruchung, Dicke ca. 4,5 mm
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none">• HPL-Schichtstoff, ca. 0,8 mm (Hersteller Formica, Resopal, Duropal) alternativ in 1,2 mm je nach Verfügbarkeit• Deckend lackiert nach RAL / NCS• Streichfähig grundiert für bauseitig deckenden Anstrich
Kantenausbildung	<ul style="list-style-type: none">• 3-seitig stumpf mit Leibungsfalz• Einfachfalz aufliegend / Objektfalz (wahlweise mit Aufdeckdichtung)
Türkante	<ul style="list-style-type: none">• Massivholzeinleimer mit transparenter Kantenlackierung• Massivholzeinleimer mit farblicher Kantenlackierung nach RAL / NCS
Türaufbau	<ul style="list-style-type: none">• Verleimung nach DIN EN 204 - D3
Flächengewicht	<ul style="list-style-type: none">• Vollspanplatte ca. 32,0 kg/m²
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none">• Türblattbreite bis max. 1300 mm• Türblatthöhe bis max. 2950 mm
Schloss	<ul style="list-style-type: none">• Mehrfachverriegelung, Dornmaß 65 mm (3-fach) / Standügel Falztreibriegel• Wahlweise mit Automatiköffner / wahlweise mit Panikfunktion E
Bänder	<ul style="list-style-type: none">• 2 Stück VX 160 3D mit Stiftsicherung• Optional verdecktliegende Bänder möglich (Fa. Basys - Simonswerk)
Bandseitensicherung	<ul style="list-style-type: none">• 2 Stück
Schallschutz	<ul style="list-style-type: none">• Lieferbar in Schallschutzklasse I bis III
Klima- Beanspruchung	<ul style="list-style-type: none">• Klima B nach EN 1121 (Vergleich zur RAL = Klimaklasse 2)• Optional Klima C nach EN 1121 (Vergleich zur RAL = Klimaklasse 3)
Sonderleistungen	<ul style="list-style-type: none">• Optional: Lichtausschnitt mit Glas P4A nach DIN EN 356; Mindestfriesbreiten 120/120/120/120• Weitwinkeltürspion (nicht in Kombination mit Panik); Edelstahlchonblech• Verdeckter Türschließer, Oberblende• Feuchtraumschutz – Türblattunterkante versiegelt mit 'ECO-Sealing'
Umwelt	<ul style="list-style-type: none">• Optional lieferbar mit FSC-Nachweis 'Zertifikat Nr. SKH-COC-000015'
Zargenarten	<ul style="list-style-type: none">• Stahleckzarge, Stahlblockzarge, Stahlfassungszarge (FLG-I oder FLG-II), Block-/Futterzargen aus Holz-Holzwerkstoff

