

PicoAqua 40

Objekt-Nassraumtür



Beschreibung

Türdicke	• Ca. 40 mm
Flügelanzahl	• 1-flügelig (FLG-I)
Rahmen	• 4-seitiger PU-Rahmen, ca. 100 mm breit aus Recyclingplatten, 100 % wasserresistent
Einlage	• Vollkunststoffplatte
Deckplatte	• 6 mm wasserfeste Deckplatte aus Recyclingplatten
Oberfläche	• HPL-Schichtstoff, ca. 0,8 mm (Hersteller Formica, Resopal, Duopal) alternativ in 1,2 mm je nach Verfügbarkeit
Kantenausbildung	• Ungefälzt eckig (stumpf einschlagende Tür) • Gefälzt eckig, Falz 13 x 25,5 mm
Türkante	• 3-seitige ABS-Kante, Dicke 2,0 mm (in stumpf) - Standard • 3-seitiger Kunststoffanleimer weiss (RAL 9010); dunkelgrau (RAL 7021)
Türaufbau	• Verleimung nach DIN EN 204 – D4
Flächengewicht	• Ca. 16 kg/m²
Abmessungen	• Vorzugsmaße nach DIN 18101. Andere Abmessungen möglich • Maximales Türblattaußenmaß 1235 mm (Breite) x 2380 mm (Höhe)
Schloss	• Objektschloss DIN 18251, Klasse 3. Stulp 20 mm niro, Dornmaß 65 mm • Optional andere Schlösser möglich
Bänder	• 2 Einfräsbänder VX/160 mm Edelstahl • Optional andere Bandfräsungen möglich
Schallschutz	-
Klima- Beanspruchung	-
Mechanische Beanspruchung:	-
Sonderleistungen	• Optional: Bodendichtung; Lichtausschnitt; Edelstahlschonblech (aufgeklebt / eingelassen); Ausführung als Schiebetür
Umwelt	-