# Pico30 58
## Brandschutztür

Van Vuuren

### Beschreibung

| | |
|---|---|
| Verwendungsnachweis | • **T30-1-FSA** bzw. **T30-1-RS-FSA** geprüft nach DIN EN 1634-1 / DIN EN 1634-3 und bauaufsichtlich zugelassen durch das deutsche Institut für Bautechnik (DiBT) |
| Türdicke | • ca. 58 mm |
| Flügelanzahl | • 1-flügelig (FLG-I) / 2-flügelig (FLG-II) |
| Wandarten | • Siehe allgemeine bauaufsichtlichte Zulassung |
| Zargenarten | • Stahl-eck/umfassungs/blockzargen, Holzstockzargen, Holzumfassungszargen |
| zul. Abmessungen | • ZFM: 1fig 3315 × 1630<br>2fig 3315 × 2910<br>OBB Max. 1000mm |
| Rahmen | • Massivholzeinleimer mit Stabilisator |
| Einlage | • Brandschutzeinlage |
| Deckplatte | • HDF nach DIN EN 622, Dicke ca. 5 mm<br>• HDF mit Alu-Zwischenschicht bei klimatischer Beanspruchung, Dicke ca. 4,5 mm |
| Oberfläche | • HPL-Schichtstoff, ca. 0,8 mm (Hersteller Formica, Resopal, Duropal), alternativ in 1,2 oder 2,0 mm je nach Verfügbarkeit<br>• Deckend lackiert nach RAL / NCS<br>• Streichfähig grundiert für bauseitig deckenden Anstrich |
| Kantenausbildung | • Ungefälzt eckig (stumpf einschlagende Tür)<br>• Gefälzt eckig, Falz 13 × 43,0 mm |
| Türkante | • Massivholzeinleimer |
| Türaufbau | • Verleimung nach DIN EN 204 - D3 |
| Flächengewicht | • Vollspanplatteneinlage ca. 37 kg/m² |
| Schloss | • PZ-FH Einsteckschloss nach DIN 18250, Stulp 20 mm niro, Dornmaß 65 mm<br>• Optional andere Schlösser (mit gültigem FH-Verwendbarkeitsnachweis) möglich<br>• Verdeckter Falztreibriegel mit Schaltschloss und Edelstahl-Schließblech (Standard-Verriegelung Standflügel)<br>• Wahlweise Paniktreibriegelschloss |
| Bänder | • 2 x VX/160 mm Edelstahl<br>• Optional verdecktliegende Bänder |
| Türschließer | • Obentürschließer mit Scherengestänge/Gleitschiene nach DIN EN 1154 wahlweise verdecktliegende Türschließer, wahlweise Feststellanlagen, wahlweise Drehtürantrieb |
| Schallschutz | • Rw,P 32, 37, 42 dB (nur in Kombination mit Bodendichtung) |
| Klima- Beanspruchung | • Klima B nach EN 1121 (Vergleich zur RAL = Klimaklasse 2)<br>• Optional Klima C nach EN 1121 (Vergleich zur RAL = Klimaklasse 3) |
| Mechanische Beanspruchung | • Klasse 3 nach EN 1192 (Vergleich zur RAL = Klasse S)<br>• Klasse 4 nach EN 1192 (Vergleich zur RAL = Klasse E) |
| Zusatzfunktionen | • Ausführung als einbruchhemmende Tür mit Widerstandsklasse RC2 möglich |
| Sonderleistungen | • Optional: Lichtausschnitt ; Weitwinkeltürspion; Rahmenaufdoppelungen Edelstahlschonblech (aufgeklebt / eingelassen); Bleieinlage; Oberblende; Kabelübergang<br>• Feuchtraumschutz – Türblattunterkante versiegelt mit 'ECO-Sealing' |
| Umwelt | • Optional lieferbar mit FSC ®-Nachweis 'Zertifikat Nr. SKH-COC-000015' |

- Standard
- Feuerhemmend
- Rauchhemmend Sa + S200
  - Rauchhemmend Sa
  - Rauchhemmend S200
- Schalldämmend
- Ein- und ausbruchhemmend
- Klimaklasse
  - Klimaklasse A
  - Klimaklasse B
  - Klimaklasse C
- Wasserfest
- Strahlenschützend
- Durchschusshemmend
- Türset
- Oberblende
- MVO / GND
- Komplettelement

Van Vuuren

Van Vuuren Türen GmbH • Nassauerallee 112 • 4733 Kleve • Deutschland
+49 28217 483 453 • info@vanvuurentueren.de • www.vanvuurentueren.de