Pico30 68

Brandschutztür

Van Vuuren

Beschreibung

Verwendungsnachweis	• **T30-1-FSA** bzw. **T30-1-RS-FSA** / **T30-2-FSA** bzw. **T30-2-RS-FSA** geprüft nach DIN EN 1634-1 / DIN EN 1634-3 und bauaufsichtlich zugelassen durch das deutsche Institut für Bautechnik (DiBT)
Türdicke	• ca. 66 mm (je nach gewählter Absperrung/Oberfläche)
Flügelanzahl	• 1-flügelig (FLG-I) / 2-flügelig (FLG-II)
Wandarten	• Siehe allgemeine bauaufsichtlichte Zulassung
Zargenarten	• Stahl-eck/umfassungs/blockzargen, Holzstockzargen, Holzumfassungszargen
Zul. Abmessungen	• ZFM: 1fig 2315 × 1230 2fig 2315 × 2430 OBB Max. 1000mm
Rahmen	• Massivholzeinleimer mit Stabilisator
Einlage	• Spezielle Brandschutz/wahlweise mit Schallschutzeinlage
Deckplatte	• HDF nach DIN EN 622, Dicke ca. 5 mm • HDF mit Alu-Zwischenschicht bei klimatischer Beanspruchung, Dicke ca. 4,5 mm
Oberfläche	• HPL-Schichtstoff, ca. 0,8 mm (Hersteller Formica, Resopal, Duropal), alternativ in 1,2 oder 2,0 mm je nach Verfügbarkeit • Deckend lackiert nach RAL / NCS • Streichfähig grundiert für bauseitig deckenden Anstrich
Kantenausbildung	• Stumpf mit Leibungsfalz 15 × 25 mm • Einfachfalz aufliegend mit Sonderfalz • Doppelfalz aufliegend 13 × 25,5 mm + 15 × 20/25 mm
Türkante	• Massivholzeinleimer mit transparenter Kantenlackierung • Massivholzeinleimer mit farblicher Kantenlackierung nach RAL / NCS
Türaufbau	• Verleimung nach DIN EN 204 - D3
Flächengewicht	• Vollspanplatteneinlage ca. 42 kg/m²
Schloss	• PZ-FH Einsteckschloss nach DIN 18250, Stulp 20 mm niro, Dornmaß 65 mm • Optional andere Schlösser (mit gültigem FH-Verwendbarkeitsnachweis) möglich
Bänder	• 2 x VX/160 mm Edelstahl • Optional verdecktliegende Bänder
Türschließer	• Obentürschließer mit Gleitschiene nach DIN EN 1154 wahlweise verdecktliegende Türschließer, wahlweise Feststellanlagen, wahlweise Drehtürantrieb
Schallschutz	• Rw,P 32, 42 dB (nur in Kombination mit Bodendichtung)
Klima- Beanspruchung	• Klima B nach EN 1121 (Vergleich zur RAL = Klimaklasse 2) • Optional Klima C nach EN 1121 (Vergleich zur RAL = Klimaklasse 3)
Mechanische Beanspruchung	• Klasse 3 nach EN 1192 (Vergleich zur RAL = Klasse S) • Klasse 4 nach EN 1192 (Vergleich zur RAL = Klasse E)
Zusatzfunktionen	• Ausführung als einbruchhemmende Tür mit Widerstandsklasse RC2/RC3
Sonderleistungen	• Ausführung als einbruchhemmende Tür mit Widerstandsklasse RC2/WK-2 bzw. RC3/WK-3 unter Berücksichtigung der jeweilgen Prüfzeugnisse • Optional: Lichtausschnitt ; Weitwinkeltürspion; Rahmenaufdoppelungen Edelstahlschonblech (aufgeklebt / eingelassen); Oberblende; Kabelübergang; Mehrfachverriegelung • Feuchtraumschutz – Türblattunterkante versiegelt mit ‘ECO-Sealing’
Umwelt	• Optional lieferbar mit FSC ®-Nachweis ‘Zertifikat Nr. SKH-COC-000015’

- Standard
- Feuerhemmend
- Rauchhemmend Sa + S200
  - Rauchhemmend Sa
  - Rauchhemmend S200
- Schalldämmend
- Ein- und ausbruchhemmend
- Klimaklasse
  - Klimaklasse A
  - Klimaklasse B
  - Klimaklasse C
- Wasserfest
- Strahlenschützend
- Durchschusshemmend
- Türset
- Oberblende
- MVO / GND
- Komplettelement

Van Vuuren

Van Vuuren Türen GmbH • Nassauerallee 112 • 4733 Kleve • Deutschland
+49 28217 483 453 • info@vanvuurentueren.de • www.vanvuurentueren.de