PicoSound 65 SSK III

Schallschutztür

Van Vuuren

Beschreibung

Türdicke	• ca. 65 mm
Flügelanzahl	• 1-flügelig (FLG-I) / 2-flügelig (FLG-II)
Rahmen	• Massivholzeinleimer/Rahmenholz mit 3-seitiger Verstärkung für erhöhte Stabilität
Einlage	• Spezialschallschutzeinlage
Deckplatte	• HDF nach DIN EN 622, Dicke ca. 4 mm • HDF mit Alu-Zwischenschicht bei klimatischer Beanspruchung, Dicke ca. 4,5 mm
Oberfläche	• HPL-Schichtstoff, ca. 0,8 mm (Hersteller Formica, Resopal, Duropal) alternativ in 1,2 mm je nach Verfügbarkeit • Deckend lackiert nach RAL / NCS • Streichfähig grundiert für bauseitig deckenden Anstrich
Kantenausbildung	• Stumpf mit Zusatzfalz, 15 × 25 mm / 15 × 20 mm • Doppelfalz aufliegend, Falz 13 × 25,5 mm + 15 × 20 mit Aufschlagdichtung in grau/schwarz • Doppelfalz aufliegend, Falz 13 × 25,5 mm + 15 × 25
Türkante	• Massivholzeinleimer mit transparenter Kantenlackierung • Massivholzeinleimer mit farblicher Kantenlackierung nach RAL / NCS
Türaufbau	• Nach DIN 68 706, Verleimung nach DIN EN 204 - D3
Flächengewicht	• Spezialschallschutzeinlage ca. 35,0 kg/m² (bei Türdicke 65 mm)
Schloss	• Objektschloss DIN 18251, Klasse 3. Stulp 20 mm niro, Dornmaß 65 mm • Optional andere Schlösser möglich • Standflügel mit Falztreibriegel und Schließblech
Bänder	• 2 x Einfräsbänder VX/160 mm Edelstahl • 2 x verdecktliegendes Band, z.B. Simonswerk TECTUS TE 540 3D (nur in stumpf) • Optional andere Bandfräsungen möglich
Schallschutz	• Nach VDI-Richtlinie 3728, Schallschutzklasse III / Rw,P 42 dB / Rw,R 37 dB (nur in Kombination mit einer geprüften Bodendichtung, bezogen auf das Element)
Klima-Beanspruchung	• Klima B nach EN 1121 (Vergleich zur RAL = Klimaklasse 2) • Optional Klima C nach EN 1121 (Vergleich zur RAL = Klimaklasse 3)
Mechanische Beanspruchung	• Klasse 3 nach EN 1192 (Vergleich zur RAL = Klasse S) • Klasse 4 nach EN 1192 (Vergleich zur RAL = Klasse E)
Sonderleistungen	• Optional: Lichtausschnitt (inkl. Glas VSG 8 mm und überfälzte Glasleisten in Buche oder deckend nach RAL / NCS); Weitwinkeltürspion; Edelstahlschonblech (aufgeklebt / eingelassen); Oberblende, Bleieinlage bis zu einem 'Bleigleichwert' nach DIN 6845 von 4,0 (Türgewicht beachten) • Feuchtraumschutz – Türblattunterkante versiegelt mit 'ECO-Sealing'
Umwelt	• Optional lieferbar mit FSC-Nachweis 'Zertifikat Nr. SKH-COC-000015'

- Standard
- Feuerhemmend
- Rauchhemmend Sa + S200
  - Rauchhemmend Sa
  - Rauchhemmend S200
- Schalldämmend
- Ein- und ausbruchhemmend
- Klimaklasse
  - Klimaklasse A
  - Klimaklasse B
  - Klimaklasse C
- Wasserfest
- Strahlenschützend
- Durchschusshemmend
- Türset
- Oberblende
- MVO / GND
- Komplettelement

Van Vuuren

Van Vuuren Türen GmbH • Nassauerallee 112 • 4733 Kleve • Deutschland
+49 28217 483 453 • info@vanvuurentueren.de • www.vanvuurentueren.de