PicoX-ray 48

Objekt-Strahlenschutztür

Van Vuuren

Beschreibung

Türdicke	• Ca. 48 mm (bei BGW 1,0 nach DIN 6845)
Flügelanzahl	• 1-flügelig (FLG-I)
Rahmen	• Massivholzeinleimer mit Rahmen-Stabilisator
Einlage	• Vollkunststoffplatte
Deckplatte	• HDF nach DIN EN 622, Dicke ca. 6,5 mm (Bleigleichwert 1,0) • HDF nach DIN EN 622, Dicke ca. 7,0 mm (Bleigleichwert 2,0)
Oberfläche	• HPL-Schichtstoff, ca. 0,8 mm (Hersteller Formica, Resopal, Duropal) alternativ in 1,2 mm je nach Verfügbarkeit • Deckend lackiert nach RAL / NCS • Streichfähig grundiert für bauseitig deckenden Anstrich
Kantenausbildung	• Ungefälzt eckig (stumpf einschlagende Tür) • Gefälzt eckig
Kantenausbildung	• Massivholzeinleimer mit transparenter Kantenlackierung • Massivholzeinleimer mit farblicher Kantenlackierung nach RAL / NCS
Türaufbau	• Verleimung nach DIN EN 204 - D3
Flächengewicht	• BGW 1,0 = ca. 50,0 kg/m² • BGW 2,0 = ca. 61,0 kg/m² • BGW 3,0 = ca. 72,0 kg/m² • BGW 4,0 = ca. 83,0 kg/m²
Abmessungen	• Vorzugsmaße nach DIN 18101. Andere Abmessungen möglich • Maximales Türblattaußenmaß 1280 mm (Breite) x 2650 mm (Höhe)
Schloss	• Objektschloss DIN 18251, Klasse 4. Stulp 20 mm niro, Dornmaß 65 mm (ab Bleigleichwert 2,0 ist ein Strahlenschutzschloss erforderlich)
Bänder	• 2 Einfräsbänder VX/160 mm Edelstahl
Schallschutz	• Vollspan Rw,P 32 dB (nur in Kombination mit Bodendichtung)
Klima- Beanspruchung	• Klima B nach EN 1121 (Vergleich zur RAL = Klimaklasse 2)
Mechanische Beanspruchung:	• Klasse 3 nach EN 1192 (Vergleich zur RAL = Klasse S) • Klasse 4 nach EN 1192 (Vergleich zur RAL = Klasse E)
Sonderleistungen	• Optional: Bodendichtung; Lichtausschnitt; Edelstahlschonblech (aufgeklebt); Ausführung als Schiebetür • Feuchtraumschutz – Türblattunterkante versiegelt mit ‘ECO-Sealing’
Umwelt	• Optional lieferbar mit FSC-Nachweis ‘Zertifikat Nr. SKH-COC-000015’

- Standard
- Feuerhemmend
- Rauchhemmend Sa + S200
  - Rauchhemmend Sa
  - Rauchhemmend S200
- Schalldämmend
- Ein- und ausbruchhemmend
- Klimaklasse
  - Klimaklasse A
  - Klimaklasse B
  - Klimaklasse C
- Wasserfest
- Strahlenschützend
- Durchschusshemmend
- Türset
- Oberblende
- MVO / GND
- Komplettelement

Van Vuuren

Van Vuuren Türen GmbH • Nassauerallee 112 • 4733 Kleve • Deutschland
+49 28217 483 453 • info@vanvuurentueren.de • www.vanvuurentueren.de